

1. GENEL PROSES ÖZETİ

Proses Prensipleri: Sabowax BKF 75–80 °C'deki deiyonize suya karıştırılarak ilave edildikten sonra, formüldeki diğer katkılar (Likit Parafin, Dimethicone, Gliserin vb.) eklenerek homojen olana kadar karıştırılır. Karışım 45 °C'ye kadar karıştırılarak soğutulur; 40–45 °C'de koruyucu ve parfüm ilave edilir. Aşağıdaki **sıcak proses**, en güvenli başlangıç prosedürüdür.

2. ÖRNEK FORMÜL VE ÜRETİM PROSEDÜRÜ

Örnek Nemlendirici Cilt Kremi Formülü

Bileşen / Faz	Oran (%)
Faz A Sabowax BKF	8.0 – 10.0
Faz A Likit Parafin / Mineral Yağ	8.0 – 10.0
Faz A Dimethicone (Silikon Yağı)	1.0
Faz B Deiyonize Su	75.0 (k.m.)
Faz B Gliserin	3.0 – 4.0
Soğuk Faz Koruyucu (Preservative)	0.8
Soğuk Faz Parfüm / Esans	0.5
Ayar pH Ayarlayıcı (gerekirse)	k.m.
TOPLAM	100.0 %

Sıcak Proses Adım Adım İlerleme

1 Yağ Fazı Hazırlığı

Sabowax BKF ile Likit Parafini kazana alın. 75–80 °C'ye kadar ısıtın. Sabowax tamamen eriyene kadar karıştırın.

2 Su Fazı Hazırlığı

Su ve gliserini ayrı bir kazanda 75–80 °C'ye kadar ısıtın.

3 Emülsifikasyon

Su fazını ince bir akış halinde yağ fazına karıştırarak ilave edin. Devirli karıştırıcı (homojenizatör) ile 3–5 dakika homojenize edin.

4 Soğutma

Palet karıştırıcı ile orta hızda sürekli karıştırarak soğutmaya geçin.

5 45 °C Altında Katkı İlavesi

Sıcaklık 40–45 °C'ye düştüğünde Koruyucu, Parfüm, Vitamin E ve diğer aktif maddeleri ekleyin.

6 30 °C Dolum

Ürün 30 °C'ye ulaştığında son reolojik kontrol yapılarak dolum aşamasına geçilir.

3. SABOWAX BKF KULLANIM ORANLARI & KIVAM GELİŞTİRME

Ürün Tipi	Kullanım Seviyesi
Hafif Losyon / Vücut Sütü	% 4.0 – % 5.0
Normal Cilt Kremi	% 5.0 – % 8.0
Yoğun El & Bariyer Kremi	% 8.0 – % 11.0

Daha Yoğun Krem İstenirse:

Sabowax BKF tek başına emülsiyon ve kıvam sağlar; ancak ek yağ alkolleri veya kıvam artırıcı ilaveleri ürün viskozitesini ciddi şekilde artırır.

Güneş Losyonu Bazı: Bu sistem aynı zamanda güneş losyonu bazı olarak kullanılabilir; formüle uygun UV filtreleri ve nemlendirici ajanlar eklenerek SPF formülasyonlarına uyarlanabilir.