

HRS –S- STİREN AKRİLİK (yumuşak)

ÜRÜN TANIMI

Dış çephe boyalarında ve hazır sıvalarda bağlayıcı olarak kullanılan , stren akrilik esteri kopolimerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş	: Süt beyazı vizkoz sıvı.
Katı madde %	: 50±1
pH	: 7,5-9
Viskozite (@25°C borokfield, 20 rpm)	: 5000-15000 cp
Partikül büyüklüğü	: 0.1 micron
Serbest monomer, %	: max 0,5
MFFT°C	: 0
Tg	:0
Emülgatör tipi	: nonyonik-anyonik
Kuru film özellikleri	: Şeffaf, sert
Plastifiyan cinsi	: iç plastifiye

KULLANIM ALANLARI

HRS-S –STİREN AKRİLİK asbest, çimento, dışçephe, parlak ve mat boyaların söve harcı imalatında kullanılır. Değişik koşullarda zemin betonunun imalatında bağlayıcı olarak kullanılır. Kir tutmaz bir dış çephe boyası imal edilir. Alkali ortamda uzun süreli tavsiye edilmez. Yağmur lekeleri oluşturmaz (nem çekmez) iç çephe boyalarda yüksek oranda pigmentasyona rağmen gayet iyi, bir yıkama haslığı gösterir. Yağ emmediği için garaj ve fabrika zeminlerinin yapımında kullanılır. Parlak ve düz renklerde parlaklık her türlü hava koşulunda en az 2 yıl muhafaza edilir. Pratikte daha kuvvetli bir bitirme için önce HRS-T- ile yapılmış bir astar gerekir. Uygulama yüzeyleri yağdan ve kirden temizlenirse daha iyi bir uygulama sağlanır. Söve üretimünde sert bağlayıcı olarak kullanılır

DEPOLAMA KOŞULLARI

0-40°C de gölgede ağzı kapalı şekilde depolandığında orijinal kabında en geç 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ

200 kg' lık saç varillerde, 170 kg lık plastik bidonlarda ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.